

НЕТКАННЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

(Скотчбрайт и стальная шерсть)



Нетканные шлифовальные материалы широко используются для удаления заусенец и деликатного шлифования деревянных поверхностей и лакокрасочных покрытий, для удаления ржавчины, следов коррозии и затвердевших загрязнений на металлических поверхностях, а также для доводочных работ и полирования.

Благодаря своему строению нетканными шлифовальными материалами можно деликатно шлифовать поверхности, не изменяя геометрию детали. Гибкость нетканых материалов позволяет шлифовать

трудно-доступные места и сложные профили. С помощью нетканых материалов тонких зернистостей можно корректировать дефекты лакокрасочных покрытий (напр.

удалять микроцарапинки и пузырьки на поверхности лаковой пленки), а также полировать деревянные и металлические и лакированные поверхности.



Нетканное шлиф. волокно (скотчбрайт)



Шлифовальное волокно (скотчбрайт) поставляется в рулонах, листах, губках и дисках для ручных шлифовальных машин. Широкий диапазон зернистости и необходимая гибкость нетканного шлифовального волокна позволяет проводить шлифовку и полирование не только плоскостей, но и рельефных, профильных или контурных деталей.

Основа: сверхгибкий нетканый материал
 Состав зерна: окись алюминия / карбид кремния
 Цвет зерна: красный (320), серый (600), белый (2500)
 Зернистость: 320, 600, 2500
 Размеры: рулоны: длина - 10 м, ширина - 100 мм

Стальная шлифовальная шерсть

Стальная шлифовальная шерсть позволяет убирать заусеницы (не шлифуя поверхность) и проводить очень деликатную шлифовку, не меняя геометрических контуров профилей, пазов и рельефов. При соблюдении правил работы со шлифовальными материалами (тщательная очистка поверхности от шлифовальной пыли после шлифовки) стальной шерстью производится доводка лакокрасочных покрытий (бейцев, грунтов, лаков и эмалей), а также деликатная доводка пластмассовых и синтетических поверхностей, в т. ч. ЛДСП.

В зависимости от зернистости стальная шлифовальная шерсть находит широкое применение на разных рабочих циклах:

000 и 00 – для матирующей шлифовки лакированных поверхностей, доводочных и полировальных работ, для очистки гладких поверхностей, тонкой полировки металлов, таких как латунь, медные, оловянные или алюминиевые детали.

0 и 1 – для проведения предварительных и промежуточных работ при лакировке поверхностей, для удаления остатков клеев, лаков и других загрязнений на деревянных, металлических поверхностях, на керамических плитках и т.д., устранение следов ржавчины и окислов.

2 – для обработки древесины, шлифования труднодоступных мест и пазов, устранение следов ржавчины и окислов, очистки нечувствительных поверхностей.

Состав: стальная стружка
 Цвет: серый
 Зернистость: 000 (супертонкое), 00 (очень тонкое), 0 (тонкое), 1 (среднее), 2 (грубое)
 Размер: моток по 200 гр.



Продукты фирмы "Klaus-R.Falk GmbH", Германия.