

Шлифовальные ленты на бумажной основе для шлифования древесины

Шлифовальные ленты NaхоStat AF

Антистатические шлифовальные ленты с зернистостью открытого распределения для шлифования трудно шлифуемых и сложных материалов. Превосходные антистатические свойства бумаги предотвращают “засаливание ленты”.

Основа: бумага категории F
Состав зерна: оксид алюминия (корунд), цвет зерна - черный
Зернистость: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180
Размер: **широкие ленты:** 640 x 1525 мм, 1100 x 1900 мм, 1110 x 1900 мм, 1110 x 2000 мм, 1110 x 2620 мм, 1120 x 1900 мм, 1120 x 2000 мм, 1120 x 2150 мм, 1120 x 2620 мм, 1350 x 1900 мм, 1350 x 2100 мм, 1350 x 2150 мм, 1350 x 2620 мм, 1350 x 3250 мм
узкие ленты: 150 x 4800 мм, 150 x 5400 мм, 150 x 2250 мм, 150 x 2280 мм, 150 x 2580 мм, 150 x 2600 мм, 200 x 1800 мм

Шлифовальные ленты NaхоStat A

Антистатические шлифовальные ленты с зернистостью открытого распределения для шлифования трудно шлифуемых и сложных материалов. Превосходные антистатические свойства бумаги предотвращают “засаливание ленты”.

Основа: бумага категории E
Состав зерна: оксид алюминия (корунд), цвет зерна - черный
Зернистость: 220, 240, 280, 320
Размер: **широкие ленты:** 1100 x 1900 мм, 1110 x 1900 мм, 1110 x 2620 мм, 1120 x 1900 мм, 1120 x 2620 мм, 1350 x 1900 мм, 1350 x 2100 мм, 1350 x 2150 мм, 1350 x 2620 мм, 1350 x 3250 мм
узкие ленты: 150 x 4800 мм

Шлифовальные ленты АНФ

Антистатические шлифовальные ленты с зернистостью открытого распределения для шлифования трудно шлифуемых и сложных материалов. Превосходные антистатические свойства бумаги предотвращают “засаливание ленты” и налипание пыли, а также обеспечивают качественную тонкую шлифовку поверхности.

Основа: бумага категории F
Состав зерна: оксид алюминия (корунд), цвет зерна - черный
Зернистость: 120, 150, 180, 320
Размер: **широкие ленты:** 1100 x 1900 мм, 1110 x 2620 мм, 1120 x 2620 мм, 1350 x 2620 мм, 1350 x 3250 мм

Шлифовальные ленты АНФ

Шлифовальная лента с зернистостью открытого распределения для шлифовки смолянистых и мягких пород древесины (сосна, пиния и т.д.), а также других сложных поверхностей (шпон, фанера, плиты МДФ и т.д.). Благодаря специальному антистатическому слою предотвращается “засаливание ленты”.

Основа: бумага категории F
Состав зерна: карбид кремния, цвет зерна - черный
Зернистость: 80, 100, 120
Размер: **узкие ленты:** 200 x 1600 мм, 200 x 1800 мм, 200 x 1850 мм

Продукты фирмы “Klaus-R.Falk GmbH”, Германия.

Шлифовальные ленты на бумажной основе для шлифования лакокрасочных покрытий

Шлифовальные ленты NaхоStat A

Антистатические шлифовальные ленты с зернистостью открытого. Превосходные антистатические свойства бумаги предотвращают “засаливание ленты”. Предназначены для тонкой шлифовки древесины, для промежуточной шлифовки лакокрасочных и полиэфирных покрытий.

Основа: бумага категории E
Состав зерна: оксид алюминия (корунд), цвет зерна - черный
Зернистость: 220, 240, 280, 320
Размер: **широкие ленты:** 1100 x 1900 мм, 1110 x 1900 мм, 1110 x 2620 мм, 1120 x 1900 мм, 1120 x 2620 мм, 1350 x 1900 мм, 1350 x 2100 мм, 1350 x 2150 мм, 1350 x 2620 мм, 1350 x 3250 мм
узкие ленты: 150 x 4800 мм

Шлифовальные ленты NaхоStat S

Антистатические шлифовальные ленты с зернистостью открытого. Превосходные антистатические свойства бумаги предотвращают “засаливание ленты”. Предназначены для высококачественной сверхкачественной сверхтонкой шлифовки лакокрасочных покрытий.

Основа: бумага категории E
Состав зерна: карбид кремния, цвет зерна - черный
Зернистость: 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600
Размер: **широкие ленты:** 1100 x 1900 мм, 1110 x 1900 мм, 1110 x 2620 мм, 1120 x 1900 мм, 1120 x 2150 мм, 1120 x 2620 мм, 1350 x 1900 мм, 1350 x 2100 мм, 1350 x 2150 мм, 1350 x 2620 мм, 1350 x 3250 мм

Шлифовальные ленты 431 RS

Добавление стеарата и использование медрового клея при изготовлении данной бумаги предотвращают “засаливание ленты” и обеспечивают очень тонкую шлифовку поверхности. Лента предназначена для шлифовки полиуретановых и полиэфирных покрытий.

Основа: бумага категории E
Состав зерна: оксид алюминия со стеаратом, цвет зерна - бежевый
Зернистость: 800
Размер: **широкие ленты:** 1350 x 2620 мм

Шлифовальные ленты 2 SE

Высококачественная шлифовальная лента для тонкой шлифовки лакокрасочных покрытий, грунтов, полиуретановых и полиэфирных покрытий, кожи и других поверхностей с применением шлифовальных машин. Обеспечивает высокое качество шлифования поверхностей, соответствующее особенным требованиям.

Основа: бумага категории E
Состав зерна: оксид алюминия со стеаратом, цвет зерна - серый
Зернистость: 500, 600, 800, 1000, 1200
Размер: **широкие ленты:** 1350 x 2620 мм

Продукты фирмы "Klaus-R.Falk GmbH", Германия.

Шлифовальные ленты на бумажной основе для шлифования металлических покрытий

Шлифовальные ленты F 958

Высококачественная шлифовальная лента с зернистостью распределения на основе связующего из высококачественной синтетической смолы. Очень стойкий абразив циркониевый корунд обеспечивает отличную износостойкость ленты и превосходное качество шлифуемой поверхности. Рекомендуются для шлифовки нержавеющей стали и поверхностей из различных сплавов.

Основа: бумага категории F
Состав зерна: циркониевый корунд, цвет зерна - синий
Зернистость: 60 - 120

Шлифовальные ленты НахоМах

Высококачественная шлифовальная лента с зернистостью распределения на основе связующего из высококачественной синтетической смолы. Рекомендуются для шлифовки легких металлов, а также других металлов и поверхностей повышенной сложности.

Основа: бумага категории E (до P60) и F (P80 – P400)
Состав зерна: оксид алюминия (корунд), цвет зерна - красный
Зернистость: 36 - 400

Шлифовальные ленты НахоПер

Шлифовальная лента с зернистостью закрытого распределения для шлифовки стали и нержавеющей стали.

Основа: бумага категории E
Состав зерна: оксид алюминия (корунд), цвет зерна - красный
Зернистость: 60 - 320

Продукты фирмы "Klaus-R. Falk GmbH", Германия.

Шлифовальные ленты на бумажной основе для шлифования лакокрасочных покрытий

Шлифовальные ленты 408

Прочная шлифовальная лента с зернистостью открытого распределения для шлифовки поверхностей из древесины с быстрым “засаливанием” ленты, а также для поперечной шлифовки древесины и мягких металлов. лента отличается повышенной износостойкостью, при их изготовлении используется клей-расплав.

Основа: очень прочная ткань категории X
Состав зерна: оксид алюминия (корунд), цвет зерна - красный
Зернистость: 60, 80, 100, 120, 150
Размер: **узкие ленты:** 150 x 2100 мм, 150 x 2280 мм, 150 x 4800 мм,
150 x 5400 мм, 200 x 1850 мм

Шлифовальные ленты X 857

Прочная шлифовальная лента с зернистостью открытого распределения для ручных шлифовальных машин. Рекомендуются для шлифовки древесины, особенно для обработки паркета, а также для сухой шлифовки металлических поверхностей.

Основа: очень прочная ткань категории X
Состав зерна: оксид алюминия (корунд), цвет зерна - красный
Зернистость: 40, 50, 60, 80, 120, 150
Размер: **узкие ленты:** 75 x 2000 мм, 75 x 480 мм, 75 x 533 мм,
100 x 560 мм, 100 x 610 мм, 100 x 620 мм, 110 x 620 мм
200 x 550 мм, 200 x 750 мм

Шлифовальные ленты J 900 Ореп

гибкая шлифовальная лента с зернистостью открытого распределения для шлифования профилированных поверхностей, особенно из мягких пород древесины, и других проблематичных поверхностей, которые требуют оптимального результата шлифовки. Отличаются высокой стойкостью к “засаливанию” ленты.

Основа: гибкая ткань категории J
Состав зерна: оксид алюминия (корунд), цвет зерна - красный
Зернистость: 80, 100, 120, 150, 280
Размер: **узкие ленты:** 120 x 2100 мм, 150 x 2600 мм

Шлифовальные ленты J 838

Гибкая шлифовальная лента для обработки профилированных поверхностей особенно из мягких пород древесины, а также для сухой шлифовки мягких металлов, например: алюминий, латунь и др.

Основа: гибкая ткань категории J
Состав зерна: оксид алюминия (корунд), цвет зерна - красный
Зернистость: P60 - P400

Шлифовальные ленты V 855

Сверхгибкая шлифовальная лента для автоматизированной обработки профилированных поверхностей и деталей. Применяется при предварительной и заключительной шлифовке поверхностей из древесины, стали, металла, а также лакокрасочных покрытий

Основа: очень гибкая ткань категории JJ
Состав зерна: оксид алюминия (корунд), цвет зерна - красный
Зернистость: P60 – P500

Продукты фирмы "Klaus-R.Falk GmbH", Германия.

Шлифовальные ленты на тканевой основе для шлифования металлических покрытий

Шлифовальные ленты J 900

Гибкая шлифовальная лента с зернистостью закрытого распределения для обработки профилированных поверхностей, особенно из стали, нержавеющей стали, карбона и других проблематичных поверхностей. Позволяют добиться оптимального результата шлифовки. Отличается высокой стойкостью к “засаливанию” ленты.

Основа: гибкая ткань категории J
Состав зерна: оксид алюминия (корунд), цвет зерна - красный
Зернистость: P60 – P320
Размер: **узкие ленты:** 120 x 2100 мм

Шлифовальные ленты X 857

Прочная шлифовальная лента с зернистостью открытого распределения для ручных шлифовальных машин. Рекомендуется для шлифовки древесины, особенно для обработки паркета, а также для сухой шлифовки металлических поверхностей.

Основа: очень прочная ткань категории X
Состав зерна: оксид алюминия (корунд), цвет зерна - красный
Зернистость: 40, 50, 60, 80, 120, 150
Размер: **узкие ленты:** 75 x 2000 мм, 75 x 480 мм, 75 x 533 мм,
100 x 560 мм, 100 x 610 мм, 100 x 620 мм, 110 x 620 мм
200 x 550 мм, 200 x 750 мм

Шлифовальные ленты X 808

Плотная шлифовальная лента на основе хлопковой ткани для сухой шлифовки стали и нержавеющей стали, а также для паркета.

Основа: ткань категории X
Состав зерна: оксид алюминия (корунд), цвет зерна - красный
Зернистость: P36 – P400
Размер: **узкие ленты:** 75 x 2000 мм, 200 x 550 мм

Шлифовальные ленты NaхоPro

Высококачественная шлифовальная лента с зернистостью закрытого распределения на основе связующего из синтетической смолы (до зернистости 120 – полиэстерная ткань категории Y6 от зернистости 150 до 400 – плотная ткань категории X) для влажной шлифовки. Высокая плотность ткани обеспечивает отличный результат и при сухой шлифовке стали и нержавеющей стали.

Основа: ткань категории X/Y
Состав зерна: оксид алюминия (корунд), цвет зерна - красный
Зернистость: P24 - P400
Размер: **узкие ленты:** 75 x 2000 мм, 200 x 550 мм

Продукты фирмы "Klaus-R.Falk GmbH", Германия.