

Шлифовальные материалы для ручного шлифования

Шлифовальная бумага в листах

Серия KFB 22 K

Шлифовальная бумага на «липучке» с зернистостью открытого распределения для промежуточной и заключительной ручной шлифовки древесины и лакокрасочных покрытий с помощью шлифовальных колодок.

Основы: бумага на «липучке», синтетическая смола
Состав зерна: корунд, цвет зерна - красный
Зернистость: 80, 100, 120, 150, 220
Размер: 70 x 125 мм, 115 x 230 мм (только с отверстиями)

Серия KF 33 K

Шлифовальная бумага на «липучке» с зернистостью открытого распределения для промежуточной и заключительной ручной шлифовки древесины и лакокрасочных покрытий с помощью шлифовальных колодок.

Основы: бумага на «липучке», синтетическая смола
Состав зерна: белый корунд с добавлением стеарата, цвет зерна - желтый
Зернистость: 180, 220, 240, 280, 320, 400
Размер: 70 x 125 мм, 115 x 230 мм (только с отверстиями)

Серия KF 124

Шлифовальная бумага с зернистостью открытого распределения для промежуточной и заключительной ручной шлифовки древесины и лакокрасочных покрытий.

Основы: бумага
Состав зерна: оксид алюминия (корунд), цвет зерна - красный
Зернистость: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240
Размер: 93 x 230 мм, 115 x 280 мм

Серия KF 122

Шлифовальная бумага с зернистостью открытого распределения для промежуточной и заключительной ручной шлифовки древесины и лакокрасочных покрытий.

Основы: бумага категории C и D, синтетическая смола
Состав зерна: оксид алюминия (корунд), цвет зерна - желтый
Зернистость: 60, 80, 100, 120, 150
Размер: 115 x 280 мм

Продукты фирмы "Klaus-R.Falk GmbH", Германия.

Шлифовальные материалы для ручного шлифования

Шлифовальные материалы на тканевой основе в рулонах

Серия V 855

Сверхгибкая шлифовальная ткань для ручного шлифования профилированных поверхностей и деталей. Применяется при предварительной и конечной шлифовке поверхностей из древесины, стали, металла, а также лакокрасочных покрытий.

Основа: очень гибкая ткань категории J
Состав зерна: оксид алюминия (корунд), цвет зерна - красный
Зернистость: 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500
Размер: длина – 50 м, ширина – 80 м, 110мм

Серия J 848

Сверхгибкая шлифовальная ткань для ручной обработки профилированных поверхностей и деталей, а также сложных углов и кромок. Применяется при предварительной и конечной шлифовке поверхностей из древесины, стали, металла, а также лакокрасочных покрытий.

Основа: очень гибкая ткань категории JJ
Состав зерна: оксид алюминия (корунд), цвет зерна - красный
Зернистость: 400 (возможна поставка материала другой зернистости)
Размер: длина – 50 м, ширина – 110мм

Продукты фирмы "Klaus-R.Falk GmbH", Германия.

Шлифовальные материалы для ручного шлифования

Специальная шлифовальная бумага в рулонах

Серия AWD-Klett

Шлифовальная бумага на «липучке» с зернистостью открытого распределения для промежуточной и заключительной с помощью шлифовальных колодок, а также для шлифования синтетических поверхностей. Отличается высоким истиранием материала.

Основа: бумага категории D на «липучке», синтетическая смола
Состав зерна: оксид алюминия (корунд), цвет зерна - красный
Зернистость: 60, 80, 100, 120, 150
Размер: длина – 25 м, ширина – 70 м.

Серия 3 S - Klett

Шлифовальная бумага на «липучке» для ручной шлифовки поверхности с помощью шлифовальных колодок. Предназначена для конечной шлифовки древесины, лакокрасочных покрытий, грунтов, штукатурок. Позволяет добиться тонкого эффекта шлифовки.

Основа: бумага категории C на «липучке»
Состав зерна: оксид алюминия с добавлением стеарата, цвет зерна - оранжевый
Зернистость: 180, 220, 240, 280, 320, 400
Размер: длина – 25 м, ширина – 70 м.

Серия 3 S - Soft

Шлифовальная бумага на поролоне с перфорацией листов 115 x 130 мм для ручного шлифования древесины и лакокрасочных покрытий, а также для обработки поверхностей из синтетики, эмалей, штукатурки и т.д. Позволяет добиться более тонкого эффекта шлифовки.

Основа: бумага категории C на поролоне
Состав зерна: оксид алюминия с добавлением стеарата, цвет зерна - оранжевый
Зернистость: 180, 220, 240, 280, 320, 400
Размер: длина – 10 м, ширина – 115 м.

Продукты фирмы "Klaus-R.Falk GmbH", Германия.

Шлифовальные материалы для ручного шлифования

Шлифовальная бумага в рулонах

Серия AWC

Шлифовальная бумага с зернистостью открытого распределения для сухой и влажной ручной шлифовки поверхностей из древесины и синтетики, а также для шлифовки лакокрасочных покрытий.

Основа: сверхгибкая бумага категории С с латексом
Состав зерна: оксид алюминия (корунд), цвет зерна - красный
Зернистость: 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600
Размер: длина – 100 м, ширина – 120 м

Серия 1S

Шлифовальная бумага для ручной промежуточной шлифовки поверхностей из древесины, лакокрасочных покрытий, грунтов и штукатурки. Отличается высокой стойкостью к «засаливанию» зерна. Достигается очень тонкий эффект шлифовки.

Основа: бумага категории А
Состав зерна: белый корунд с добавлением стеарата, цвет зерна - серый
Зернистость: 220, 240, 280, 320, 400
Размер: длина – 100 м, ширина – 120 м

Серия CWC

Очень гибкая, водостойкая бумага для сухой и влажной ручной шлифовки поверхностей из древесины, синтетики, а также для лакокрасочных покрытий, эмалей, штукатурки и т.д.

Основа: сверхгибкая бумага категории С с латексом
Состав зерна: карбид кремния, цвет зерна - антрацит
Зернистость: 320, 400, 500, 600, 800, 1200
Размер: длина – 100 м, ширина – 120 м

Серия NAXOMAX

Шлифовальная бумага с зернистостью открытого распределения для ручной шлифовки древесины и лакокрасочных покрытий.

Основа: бумага категории Е или F, синтетическая смола
Состав зерна: благородный корунд, цвет зерна - красный
Зернистость: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180
Размер: длина – 50 м, ширина – 110 м

Серия SANL

Шлифовальная бумага для заключительной ручной шлифовки древесины и лакокрасочных покрытий. Отличается повышенной стойкостью к «засаливанию» зерна. Абразив закреплен мездровым клеем.

Основа: бумага категории А, мездровый клей
Состав зерна: карбид кремния, цвет зерна - серый
Зернистость: 240, 280, 320, 400
Размер: длина – 50 м, ширина – 110 м

Серия KF 122

Шлифовальная бумага с зернистостью открытого распределения для промежуточной и заключительной ручной шлифовки древесины и лакокрасочных покрытий.

Основа: бумага категории С и D, синтетическая смола
Состав зерна: оксид алюминия (корунд), цвет зерна - желтый
Зернистость: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320
Размер: длина – 50 м, ширина – 110 м

Продукты фирмы "Klaus-R.Falk GmbH", Германия.