

Фиксирующий лак **НОВОРИТ**

NOVORYT[®]
SWISS MADE

Описание продукта и области применения:	Прозрачный бесцветный лак (матовый, шелковисто-матовый или шелковисто-глянцевый) на основе органических растворителей в аэрозольном флаконе предназначен как для первичного лакирования, так и для защиты заделанных повреждений от загрязнений и деформаций, а также для выравнивания степени блеска любых деревянных поверхностей (массив, шпон, фанера), несущих слабые и средние нагрузки. Ограниченно пригоден для нанесения на ЛДСП.
Свойства:	<ul style="list-style-type: none">⊕ быстро сохнет, безупречно образует лаковую плёнку⊕ совместим почти со всеми лакокрасочными материалами⊕ прост в применении, готов к нанесению⊕ пригоден как для первичного, так и для ремонтного лакирования
Подготовка:	При необходимости поверхность или место заделки повреждения отшлифовать (кроме заделок мягким воском). Поверхность должна быть чистой, очищенной от пыли и жира. Перед использованием баллон с лаком тщательно встряхнуть во избежание оседания матирующих веществ. Лак и поверхность должны иметь комнатную температуру. Рекомендуется пробное нанесение.
Нанесение:	<i>Фиксирующий лак Новорит</i> распыляется круговыми движениями с расстояния 15 - 25 см, в зависимости от желаемого эффекта. При первичной обработке поверхности лак наносится несколькими тонкими слоями с просушкой каждого слоя в течение 10 - 15 минут и, при необходимости, с промежуточной шлифовкой. Для защиты заделанных повреждений рекомендуется наносить лак одним тонким слоем. Время сушки: пылеустойчивое состояние - через 10 - 15 минут, можно штабелировать - через три часа.
Хранение: Примечания:	Хранить в сухом прохладном месте, срок хранения - 12 месяцев. Лак в аэрозольном баллоне находится под давлением! Не хранить и не распылять вблизи электроприборов, источников огня или тепла. Беречь от прямых солнечных лучей и температур выше 50 °С. Пустой баллон не вскрывать и не сжигать. Держать вдали от детей и источников воспламенения. Обеспечить хорошую проветриваемость помещения. Не курить и не вдыхать содержимое баллона. Содержит диметилэфир.

Наши технические советы по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики носят рекомендательный характер и не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "NOVORYT", Швейцария.