

ОЛИ Универсальный грунт 1.50



Готовый к применению, не содержащий формальдегида, однокомпонентный грунт для паркетных и деревянных полов. Наносится преимущественно валиком и совместим со всеми паркетными лаками ОЛИ-АКВА, ОЛИПУР, ОЛИ-КС.

Области применения, свойства

Низковязкий материал с мягким запахом и высокой проникающей способностью предназначен для грунтования паркета из любого вида древесины. Не взаимодействует с остатками старых восковых покрытий. Быстро сохнет, может быть перелакирован различными паркетными лаками. Благодаря способности уменьшать эффект ребросклеивания пригоден для отделки паркетных полов повышенной сложности. Рекомендуется для изоляции паркета из экзотических пород древесины.

Технические параметры

Цвет:	Бесцветный прозрачный
Сырьевая основа:	Комбинация синтетических смол
Вязкость при поставке:	Готов к применению
Срок хранения:	1 год в закрытой заводской упаковке при T не выше + 30 °C
Доп. обозначения:	См. Данные по безопасности продукта

Номер артикула

ОЛИ Универсальный грунт 1.50

350 001 01

упаковки по 30 л, 10 л и 3 л

Технологические рекомендации

Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой и очищена от пыли, воска, масла и жира. Перед нанесением грунта провести ступенчатую шлифовку, заканчивая зерном 120. Рабочая температура грунта и помещения должна быть не ниже +15 °C. Упаковку с грунтом перед применением хорошо взболтать.
Нанесение	Нанесение кистью, валиком, щеткой в один или два слоя с расходом около 100 г/м ² . Для изоляции остатков восковых покрытий рекомендуется трёхслойное нанесение ОЛИ Универсального грунта 1.50 .
Сушка	при температуре +20 °C и относительной влажности 65% нанесение последующего слоя лака через 30 мин.
Шлифовка	Рекомендуется покрыть загрунтованную поверхность лаком без промежуточной шлифовки, но перед нанесением последнего слоя паркетного лака провести промежуточную шлифовку зерном 120/150.
Покрывной лак	Все ОЛИ-АКВА, ОЛИПУР, ОЛИ-КС Паркетные Лаки . (см. Техническую информацию применяемого лака)
Указания / Примечания	Чистку инструментов сразу после использования провести уайтспиритом. Необходимо обеспечить проветриваемость рабочего помещения.

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.

Oli Lacke GmbH
ЧП «Русин-2002»

Bahnhofstr. 22, 09244 Lichtenau / BRD
ул. Мира, 19, г. Киев, 03134

www.oli-lacke.de
www.zaorysin.com.ua

e-mail: oli-lacke@mail.ru
e-mail: mail@zaorysin.com.ua