



ОЛИ Шпаклевочный грунт 1.55

Высоковязкий, не содержащий формальдегида, однокомпонентный грунт для паркетных и деревянных полов с отличной наполняющей способностью. Наносится исключительно шпателем и совместим со всеми паркетными лаками ОЛИ-АКВА, ОЛИПУР, ОЛИ-КС.

Области применения, свойства

Быстросохнущий грунт с мягким запахом и хорошей наполняющей способностью предназначен для грунтования паркета из любого вида древесины. Высокий сухой остаток и вязкость грунта, а также возможность нанесения шпателем позволяют экономить время при подготовке поверхности для нанесения паркетного лака, что, в конечном счёте, способствует быстрой отделке паркета. Не взаимодействует с остатками старых восковых покрытий паркета. **ОЛИ Шпаклевочный грунт 1.55** существенно сглаживает швы паркета и уменьшает эффект ребросклеивания.

Технические параметры

Цвет:	Бесцветный прозрачный
Сырьевая основа:	Комбинация синтетических смол
Вязкость при поставке:	Более 100 сек. (сопло 4 мм), готов к применению
Срок хранения:	1 год в закрытой заводской упаковке при T не выше + 30 °С
Доп. обозначения:	См. Данные по безопасности продукта

Номер артикула

ОЛИ Шпаклевочный грунт 1.55

350 002 08

упаковки по 30 л, 10 л и 3 л

Технологические рекомендации

Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой и очищена от пыли, воска, масла и жира. Перед нанесением грунта провести ступенчатую шлифовку, заканчивая зерном 120. Рабочая температура грунта и помещения должна быть не ниже +15 °С. Упаковку с грунтом перед применением хорошо взболтать.
Нанесение	Нанесение ОЛИ Шпаклевочного грунта 1.55 необходимо провести шпателем в два-три слоя с расходом 20 - 40 г/м ² , избегая следов от шпателя. После трёхразового нанесения грунта достаточно нанести только один слой паркетного лака. Двух- трёхразовое нанесение ОЛИ Шпаклевочного грунта 1.55 и заключительную отделку паркетным лаком (валиком или щёткой) можно провести в течение одного рабочего дня!
Сушка	при температуре +20 °С и относительной влажности 65% нанесение последующего слоя грунта через 30 мин. нанесение последующего слоя покрывного лака через 60 мин.
Шлифовка	При тщательном нанесении грунта промежуточная шлифовка не требуется
Покрывной лак	Все ОЛИ-АКВА, ОЛИПУР, ОЛИ-КС Паркетные Лаки. (см. Техническую информацию применяемого лака)
Указания / Примечания	Чистку инструментов сразу после использования провести уайтспиритом. Необходимо обеспечить проветриваемость рабочего помещения.

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.

Oli Lacke GmbH
ЧП «Русин-2002»

Bahnhofstr. 22, 09244 Lichtenau / BRD
ул. Мира, 19, г. Киев, 03134

www.oli-lacke.de
www.zaorysin.com.ua

e-mail: oli-lacke@mail.ru
e-mail: mail@zaorysin.com.ua