



ОЛИ-АКВА Полироль для основательного ухода за паркетом 15.95

Не содержащая растворителей и формальдегида полироль для основательного ухода за паркетом, деревянными лестницами, перилами, ступенями и т.п., отделанными паркетными лаками. Также применяется для ухода за полированными мраморными и гранитными полами.

Области применения, свойства

Полироль образует блестящую, водоустойчивую плёнку, улучшает износостойкость лакового покрытия, предотвращает скольжение и защищает от царапин. Предназначена для основательного ухода за лакированными паркетом, деревянными лестницами, перилами и т.п., отделанные водостойкими паркетными лаками, напр. **ОЛИ-АКВА, ОЛИПУР** или **ОЛИ-КС Паркетными лаками**. Также рекомендуется для первой обработки после лакирования. Используется в неразбавленном виде.

Технические параметры

Цвет:	Бесцветный
Степень блеска:	Глянцевая (для шелковисто-глянцевых поверхностей) и матовая (для матовых поверхностей)
Сырьевая основа:	Полимерная дисперсия, содержащая воски
Вязкость при поставке:	Готова к применению, при необходимости разбавить водой
Срок хранения:	6 месяцев в закрытой заводской упаковке при T от + 5 °C до 30 °C
Доп. обозначения:	См. Данные по безопасности продукта

Номер артикула

ОЛИ-АКВА Полироль для основательного ухода за паркетом 15.95

глянцевая (для шелковисто-глянцевых покрытий)

420 903 01 упаковки по 5 и 1 л

матовая (для матовых покрытий)

420 904 08 упаковки по 5 и 1 л

Технологические рекомендации

Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой и очищена от любых загрязнений. Упаковку с полиролью перед применением хорошо взболтать.
Нанесение	Равномерно нанести слегка увлажнённой чистой тряпкой необходимое количество на предварительно очищенную поверхность. Первая обработка: около 20 - 25 мл/м ² в не разбавленном виде Комплексная обработка: около 20 - 25 мл/м ² в не разбавленном виде При нанесении необходимо учесть, что неравномерное применение, в частности образование луж, может привести к повреждению обрабатываемого паркета. Для достижения более высокой степени блеска рекомендуется повторное нанесение ОЛИ-АКВА Полироли для основательного ухода за паркетом 15.95 в поперечном направлении после сушки до возможности наступать на покрытие. Не полировать!
Сушка	Дать обработанному полиролью покрытию просохнуть в течение ночи или 12 часов
Указания / Примечания	Материал морозостойчив! Транспортировку и хранение производить при T выше +5 °C, применять только при T не ниже +15°C.

Рекомендуемые сроки применения

Нагрузки	Объекты	Рекомендуемые сроки применения
средние	жилые помещения, спальни	Каждые три месяца
сильные	коридоры, офисы	Один раз 2 – 4 недели
очень сильные	магазины, рестораны	Каждую неделю

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.

Oli Lacke GmbH
ЧП «Русин-2002»

Bahnhofstr. 22, 09244 Lichtenau / BRD
ул. Мира, 19, г. Киев, 03134

www.oli-lacke.de
www.zaorysin.com.ua

e-mail: oli-lacke@mail.ru
e-mail: mail@zaorysin.com.ua