



ОЛИ-АКВА Полироль для текущего ухода за паркетом 15.95

Не содержащая растворителей и формальдегида полироль для текущего ухода за паркетом, деревянными лестницами, перилами, ступенями и т.п., отделанными паркетными лаками.

Области применения, свойства

Предназначена для чистки и текущего ухода за лакированными паркетом, деревянными лестницами, перилами и т.п., отделанные водостойкими паркетными лаками, напр. **ОЛИ-АКВА, ОЛИПУР** или **ОЛИ-КС Паркетными лаками**. Очищает паркет от следов и загрязнений.

Используется в разбавленном виде.

Технические параметры

Цвет:	Бесцветный
Сырьевая основа:	Комбинация связующих веществ на водоразбавляемой основе
Вязкость при поставке:	Готова к применению, разбавить водой (50 мл полироли на 10 л воды)
Срок хранения:	6 месяцев в закрытой заводской упаковке при T от + 5 °C до 30 °C
Доп. обозначения:	См. Данные по безопасности продукта

Номер артикула

ОЛИ-АКВА Полироль для текущего ухода за паркетом 15.95 **420 902 05 упаковки по 5 и 1 л**

Технологические рекомендации

Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой и очищена от любых загрязнений. Упаковку с полиролью перед применением хорошо взболтать.
Нанесение	Равномерно нанести слегка увлажнённой чистой тряпкой или губкой необходимое количество разбавленной полироли на предварительно очищенную поверхность. Возможно применение для машинной обработки (в соотношении 1:200 – 1:400). Рекомендуемый расход: около 100 мл/100 м ² в не разбавленном виде При нанесении необходимо учесть, что неравномерное применение, в частности образование луж, может привести к повреждению обрабатываемого паркета. Жирные пятна, следы от обуви и другие сильные загрязнения удалить с помощью специальной абразивной губки (не царапающей), слегка увлажненной полиролью в неразбавленном виде, затем удалить остатки загрязнений слегка увлажненной тряпкой.
Сушка	Дать обработанному полиролью покрытию просохнуть в течение 15 – 20 минут.
Указания / Примечания	Материал морозостойчив! Транспортировку и хранение производить при T выше +5 °C, применять только при T не ниже +15°C.

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.