



# ОЛИ-АКВА Средство для ухода за полами спортивных залов 15.96

Не содержащее растворителей и формальдегида средство для ухода за полами и поверхностями, отделанными водостойкими паркетными лаками.

## Области применения, свойства

Средство образует блестящую, водоустойчивую плёнку, улучшает износостойкость лаковых покрытий предотвращает скольжение. Предназначено для ухода за поверхностями, отделанными водостойкими паркетными лаками, напр. **ОЛИ-АКВА, ОЛИПУР или ОЛИ-КС Паркетными лаками.**, в том числе за полами спортивных залов. Защищает полы от нагрузок и удаляет следы износа.

В неразбавленном виде применяется для комплексного ухода за полами и для первичной обработки пола, в разбавленном виде применяется для текущего ухода за полами.

Можно разбавлять водой в любом соотношении.

## Технические параметры

Цвет:	Бесцветный
Сырьевая основа:	Комбинация связующих веществ на водоразбавляемой основе
Вязкость при поставке:	Готова к применению для первичной обработки после лакирования, при необходимости (для текущего ухода за полами) разбавить водой
Срок хранения:	6 месяцев в закрытой заводской упаковке при T от + 5 °C до 30 °C
Доп. обозначения:	См. Данные по безопасности продукта

## Номер артикула

**ОЛИ-АКВА Средство для ухода за полами спортивных залов 15.96 420 913 04 упаковки по 5 л**

## Технологические рекомендации

Подготовка поверхности	Лакированная поверхность должна быть сухой и чистой от жира и пыли. Упаковку с полиролью перед применением хорошо взболтать.
Нанесение	Равномерно нанести 2 слоя (с промежуточной сушкой) слегка увлажнённой чистой тряпкой необходимое количество на предварительно хорошо очищенную поверхность. Первичная обработка: около 15 - 30 мл/м <sup>2</sup> в не разбавленном виде Комплексная обработка: около 15 - 30 мл/м <sup>2</sup> в не разбавленном виде Текущая обработка: около 1,0 – 1,5 л на 10 л чистой воды При нанесении необходимо учесть, что неравномерное применение, в частности образование луж, может привести к повреждению обрабатываемого паркета. Машинная полировка поверхности после нанесения <b>ОЛИ-АКВА Средства для ухода за полами спортивных залов 15.96</b> улучшает визуальный эффект, но не является обязательной.
Сушка	Сушка при комнатной температуре и относит. влажности воздуха 50 %: нанесение последующего слоя через 20 - 30 минут можно наступать спустя 20 - 30 минут
Указания / Примечания	Материал морозостойчив! Транспортировку и хранение производить при T выше +5 °C, применять только при T не ниже +15°C.

## Рекомендуемые сроки применения

**Комплексная обработка:** через 10 дней после лакирования и после каждой очистки пола.

**Текущая обработка:** регулярно, в зависимости от нагруженности пола спорт. зала

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.

Oli Lacke GmbH  
ЧП «Русин-2002»

Bahnhofstr. 22, 09244 Lichtenau / BRD  
ул. Мира, 19, г. Киев, 03134

www.oli-lacke.de  
www.zaorysin.com.ua

e-mail: oli-lacke@mail.ru  
e-mail: mail@zaorysin.com.ua