



ОЛИ-АКВА Fix Fill Шпатлёвочный раствор для швов

Экологически чистый, водоразбавляемый связующий раствор для древесной смеси для заделки швов между паркетными досками.

Области применения, свойства

Пригоден для всех видов древесины. Применение ОЛИ-АКВА Fix Fill рекомендуется на паркетных полах, которые в дальнейшем отделают водоразбавляемыми ОЛИ-АКВА Паркетными лаками.

Не пригоден для полов, которые в дальнейшем обработают красителем ОЛИ Floor Color или Паркетным восковым маслом ОЛИ-НАТУРА. В этих случаях рекомендуется применение **ОЛИ Шпатлёвочный раствор для швов 5.50**.

Готовая смесь отличается отличной шлифуемостью, минимальным осадком после нанесения, отличной адгезией во шве и хорошим порозаполняющим эффектом.

Технические параметры

Вязкость при поставке:	Готов к применению, при необходимости добавить воду.
Срок хранения:	1 год в закрытой заводской упаковке при T не выше + 30 °C и не ниже +5°C.
Доп. обозначения:	См. Данные по безопасности продукта

Номер артикула

**ОЛИ-АКВА Fix Fill
Шпатлёвочный раствор для швов**

410 008 02

упаковки по 5 л и 1 л

Технологические рекомендации

Подготовка поверхности	Провести предварительную шлифовку паркета. Смешать ОЛИ-АКВА Fix Fill Шпатлевоочный раствор для швов с шлифовальной пылью (древесной мукой) и перемешивать смесь до консистенции однородной, тестообразной массы. Шлифовальная пыль должна быть чистой, т.е. не содержать остатков воска или лакокрасочных материалов. Наиболее пригодной для смеси-вания является пыль второй предварительной шлифовки паркета (K 100/120). Рабочая температура материала и помещения должна быть не ниже +15 °C. Упаковку с материалом перед применением хорошо взболтать.
Нанесение	Нанести готовую смесь до последней шлифовки паркета. Готовая смесь наносится нержавеющей шпателем глубоко в швы между паркетными досками. При нанесении слишком вязкой смеси швы наполняются не полностью, что может привести к некачественной отделке паркетного пола. После сушки смеси провести конечную шлифовку паркета. Паркет перед нанесением грунта и лака тщательно очистить.
Сушка	Сушка при комнатной температуре и относительной влажности воздуха 50 % в течение ок. 45 минут в зависимости от нанесенного количества смеси.
Шлифовка	После 45 минут. Более высокая относительная влажность воздуха и низкие температуры в помещении существенно замедляют процесс сушки.

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.

**Oli Lacke GmbH Bahnhofstr. 22, 09244 Lichtenau / BRD www.oli-lacke.de e-mail: oli-lacke@mail.ru
ЧП «Русин-2002» ул. Мира, 19, г. Киев, 03134 www.zaorysin.com.ua e-mail: mail@zaorysin.com.ua**