



ОЛИ FLASH Грунт

ОЛИ FLASH Грунт - это готовый к применению грунт с высоким сухим остатком (ок. 100%) для деревянных и паркетных полов. Усиливает интенсивность текстуры древесины и при последующем нанесении водоразбавляемых паркетных лаков обеспечит «поджигание» древесины, сравнимое с эффектом, достигающимся при нанесении классических паркетных ЛКМ. Покрываются водоразбавляемыми паркетными лаками ОЛИ-АКВА 15.50, ОЛИ-АКВА 51.20 и ОЛИ-АКВА ФЛЕКС.

Области применения, свойства

ОЛИ-FLASH Грунт - это специальный грунт, представляющий альтернативой для тех клиентов, которым до сих пор при нанесении водоразбавляемых лаков не хватало «поджигания» древесины, достигающегося при нанесении классических паркетных лаков. Этот факт может сыграть огромную роль при реставрации старого паркета, который, как правило, покрыт классическим (содержащим растворители) лаком, поскольку зримая разница между старым и восстановленным паркетами при реставрации водоразбавляемым ЛКМ может быть весьма ощутимой. ОЛИ-FLASH Грунт укрепляет древесину и этим свойством существенно уменьшает способность древесины поглощать влажность. При реставрации старого паркета это важно, поскольку водоразбавляемые паркетные лаки способствуют набуханию древесины.

Рекомендуется для нанесения на критические паркетные полы (напр. узкодощатый паркет, дощатый пол, паркет с подогревом), поскольку существенно уменьшает склонность паркета к ребросклеиванию. Обеспечит адгезию последующих слоев лака на остатках воска (напр. остатки средств для ухода за паркетом).

Технические параметры

Цвет:	Бесцветный
Сырьевая основа:	Комбинация алкидной смолы и льняного масла
Вязкость при поставке:	Готов к применению
Срок хранения:	12 месяцев в закрытой заводской упаковке при T не более +30 °C
Доп. обозначения:	См. Данные по безопасности продукта

Номер артикула

ОЛИ-FLASH Грунт

710 012 08

упаковки по 3 л и 1 л

Технологические рекомендации

Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой и очищена от пыли, воска, масла и жира. Чтобы не осталось следов шлифовки провести ступенчатую шлифовку, (грубая шлифовка - K 36/60, средняя шлифовка - K 80). После этого производится шпатлевание швов (ОЛИ- Раствор для шпатлевания швов 5.50 или ОЛИ-АКВА FIX FILL). Заключительная шлифовка производится зерном K 120. Упаковку с грунтом перед применением хорошо взболтать.
Грунтовка	Нанести один слой ОЛИ-FLASH Грунта кистью, шпателем, щеткой или мохеровым валиком с расходом 25-40 г/м ² . Нанесение грунта должно производиться очень тонким слоем! После короткого периода сушки (не более 30 минут) полировать абразивным материалом (бежевый скотч-брайт) -до образования матовой поверхности. После этого второй раз полировать зеленым скотч-брайтом для удаления излишков грунта.
Сушка	При комнатной температуре и относительной влажности воздуха 50%: Нанесение последующего слоя лака на следующий день Низкие температуры и высокая влажность воздуха ощутимо замедляют процесс сушки.
Шлифовка	После полировки грунта дополнительной шлифовки не требуется!
Покрывной лак	Нанести два слоя ОЛИ-АКВА Паркетных лаков 15.50 Стандарт, 51.20 Премиум или ОЛИ-АКВА ФЛЕКС. См. Техническую информацию соответствующих материалов.
Указания / Примечания	Использованные во время нанесения грунта тряпки и круги скотч-брайта сразу после использования промывать или хранить под водой.

Рекомендации по уходу за паркетом

Для ухода за паркетом рекомендуется регулярно использовать ОЛИ-АКВА Полироль 15.95 или ОЛИ-АКВА Средство по уходу за полами спортивных залов 15.96. (См. технич. информацию)

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.