# ОЛИ-НАТУРА Средство для ухода за промасленными полами

## Описание продукта
ОЛИ-НАТУРА Средство для ухода за промасленными полами содержит большое количество восков и специально разработано для ухода за деревянными и паркетными полами, отделанными паркетными маслами или восками. Средство образует защитную пленку, которая сохраняет первичный вид и свойства промасленной поверхности. Подчеркивает текстуру древесины (слегка “поджигает” ее).

## Свойства
- Пылеотталкивающая пленка
- Быстро сохнущее
- Антистатическое
- Глубоко проникает в древесину и сохраняет естественный вид промасленного или вощенного пола

## Области применения
Для ухода за всеми деревянными и паркетными полами, отделанными паркетными маслами или восками ОЛИ-НАТУРА.

## Номер артикула
ОЛИ-АКВА Средство для ухода за промасленными полами
710 010 05
Упаковка: 1 л

## Сырьевая основа
Воски естественного происхождения.

## Срок хранения
6 месяцев в закрытой заводской упаковке. Температура во время хранения и транспортировки должна быть не выше +30 °C .

## Обязательное обозначение
Обязательное обозначение и указания по безопасности продукта - см. Данные по безопасности согласно нормам ЕС.

## Указания по применению
ОЛИ-НАТУРА Средство для ухода за промасленными полами нанести на предварительно очищенный пол в неразбавленном виде равномерным, тонким слоем с помощью мягкой хлопчато-бумажной тряпки. После 3 часов сушки поверхность полируется. На маленьких поверхностях можно полировать вручную хлопчато-бумажной тряпкой. На больших поверхностях необходимо полировать с помощью дисковой шлифовальной машиной и белого пада. Расход составляет ок. 30 - 40 г/м² на один слой. Пропитанные средством тряпки и пады непосредственно после использования промыть или хранить под водой (в противном случае возможно самовоспламенение!)

### Машинное нанесение
ОЛИ-НАТУРА Средство для ухода за промасленными полами нанести равномерным тонким слоем

Ок. 3 часов

Полировать (втирать) белым падом

### Нанесение вручную
ОЛИ-НАТУРА Средство для ухода за промасленными полами нанести равномерным тонким слоем

Ок. 3 часов

Полировать (втирать) хлопчато-бумажной тряпкой

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность. Все ранее изданные Технические информации теряют свою силу.
Издание:декабрь 2005.

Oli Lacke GmbH Bahnhofstr. 22, 09244 Lichtenau / BRD www.**zaorysin.com.ua** e-mail: **mail@zaorysin.com.ua**