



Шпателем



Шлифовка
вручную



Шлифовка
машинами

Sikkens Gura

Краткое описание

Быстросохнущая шпаклевка для мягкой и твердой древесины для внутренних и внешних работ.

Применение

Предназначается для шпаклевания и перешпаклевания деревянных поверхностей из мягкой и твердой древесины для внутренних и внешних работ. Идеально подходит для мелких ремонтных работ, например заделки отверстий от гвоздей. Применяется с укрывистыми и прозрачными покрывными системами.

Свойства

Быстро высыхает, легко шлифуется, отличная адгезия с поверхностью, отлично укрывается красками, цветными и прозрачными лаками.

Цвет

натуральное дерево - 3, дуб обычный - 6, дуб темный - 9, меранти - 25, мербау - 37, махагони - 45, тик - 85

Состав

Нитроцеллюлоза

Сухой остаток

99%

Упаковка

750 мл

Хранение

После использования плотно закрывайте банку. Храните банку со шпаклевкой в прохладном и сухом месте в перевернутом состоянии.

Меры безопасности

Избегайте вдыхания испарений. Берегите от детей.

Обработка

Основные указания

Зашпаклеванная поверхность поддается обработке через 2 минуты при температуре 20°C. При большей температуре время высыхания уменьшается. Шпаклевка наносится пластмассовым или металлическим шпателем или другим инструментом, после чего проводится шлифовка. Шпаклевания осуществляется с небольшим усилием для того, чтобы увеличить сцепляемость материала с поверхностью. Толщина каждого слоя не должна превышать 5мм.

Проводить шлифовку возможно через 30 минут.

Сушка

При нормальном климате $t=23^{\circ}\text{C} / 50\%$ в соответствии с DIN 50014.

Шлифования: около 30 минут

Обработка: через 2 часа

Нанесение покрытия: через 2 часа

Минимальная температура обработки

15 - 25°C для поверхности, воздуха и материала и отн.вл. 60%

Рекомендации по нанесению

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Поврежденные участки поверхности должны быть удалены, а отверстия зашпаклеваны. Участки древесины с повышенной влажностью нужно высушить. Удалите отслоившуюся пленку старого покрытия и зашлифуйте.

Покрытие

Покрывается любым укрывистым или прозрачным продуктом Sikkens

Покраска

Всегда подбирайте цвет шпаклевки, который ближе всего подходит к цвету покрытия.

Примечание

При возникновении проблем проконсультируйтесь со специалистами Sikkens.